

変速ギア式

# チェーン ホイスト



CHAIN HOIST - DUAL SPEED GEAR SYSTEM

# 変速ギア式 チェーンホイスト

## CHAIN HOIST – DUAL SPEED GEAR SYSTEM

### 主な特徴

- ・ **世界初**の荷重検知式**自動変速**機能を搭載。
- ・ 荷重が掛かっていないときには**自動的にギアが切り替わり**、通常の**5倍のスピード**でチェーンを巻き上げることが可能。
- ・ **過負荷制御機能**、**二段階ツメ式ブレーキ機能**により確実に**安全**を確保。
- ・ 高速ギアと通常ギアの**スムーズな切替わり**。
- ・ **世界最高品質**、高い信頼性を誇る**日本製のチェーン**を使用。
- ・ チェーンブロックの日本工業規格 JIS B 8802 に適合。
- ・ 米国、カナダ、ドイツ、オーストラリア、日本、中国、韓国、台湾で特許を取得した**最新技術**。



定格荷重	t	3.2	5	7.5	10	15	20
型番	-	HICB032	HICB050	HICB075	HICB100	HICB150	HICB200
ロードチェーン掛数	-	1	1	3	3	6	10
ロードチェーン寸法	mm	10 x 30					
巻上手動力	N	360	296	312	328	345	328 x 2
作動荷重	T	4.8	7.5	11.25	15	22.5	25
ハンドチェーン寸法	mm	5 x 25 x 18					
標準揚程	m	3	3	5	5	5	5
質量	Kg	31	45	76.5	99	157	209
梱包後重量	Kg	32.5	46.5	78.5	109	170	223
揚程 1m 増し増加室量	Kg	3.2	5.3	7.4	9.6	14	18.3
変速荷重 (標準⇒高速)	Kg	>55	>110	>165	>165	>330	>440
変速荷重 (標準⇒高速)	Kg	<25	<50	<75	<75	<150	<200
1m 巻上に要するハンドチェーン牽引長さ	高速	m	27	54	81	108	108 x 2
	標準	m	135	270	405	405	816
						816	544 x 2



### こんなときに活躍!! **非電動**

- ・ **電力が確保できない場所**での作業
- ・ **停電時や災害時など電力が止まったとき**にも作業が可能



神奈川県横浜市中区千歳町 1-2 横浜 THビル 307

株式会社 H I D A X

Tel : 045-326-6336 Fax : 045-326-6338

URL : <http://www.hidax.co.jp/>