



75mm巾ラッシングベルト SUS仕様

ベルト長	:カスタマイズ可能	ベルト幅	:75mm
端末タイプ	:Jフック/アイ	ラチェットバックル	:ステンレス製 SUS304
ベルト破断強度	:10t	ラチェットバックル破断強度	:7t
ベルトの材質	:ポリエステル	ベルト色	:黄色のみ
耐熱温度	:ステンレスラチェット 450度/ベルト 50℃ (50~99度の場合、強度が約50%)		
※100℃以上の場合、使用不可になります。			

主な特徴

- ・75mm幅におけるラチェットとJフックのステンレス製は日本国内で弊社だけが現在取扱をしております。
- ⇒これまで75mm幅用は、塗装にて錆対策をしていたが、錆やすいというお声があった為、自衛隊様向けに製造販売を開始しました。
- ・ラチェットバックル/Jフックは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製です。
- ・ベルト色は黄色のみとなります。
- ・安全性の向上 ダブルセーフティロック(安全ロック機能付き)。
- ・最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鋒形状を採用し、破損を防ぎます。
- ・ベルト上に印字させていただきます。(別途料金)
- ・納入実績:海上自衛隊 FMM みくま/FMM のしろ/FFM やはぎ/FFM あがの



ステンレス製
ラチェットバックル



名入れ可能



お問い合わせ

株式会社HIDAX

神奈川県横浜市中区千歳町 1-2

横浜THビル 307

Tel: 045-326-6336 Fax: 045-326-6338

URL: <http://www.hidax.co.jp/>

品名: 75mm巾ラッシングベルト SUS仕様
価格: オープン価格